Semiautomatica 60° dx-sx doppia colonna

Mod. AT 12.7 SA DS

Capacità di taglio *Cutting capacity*		**90°**	**45°DX-R**	**60°DX-R**	**45°SX-L**	**60°SX-L**
⌀	mm	700	700	550	700	550
□	mm	700	700	550	700	550
▭	mm	1200x700	820x700	550x700	820x700	550x700
Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	1200x700	-	-	-	-
Dimensioni lama *Blade dimensions*		9800 x 54 x 1,6 mm				
Altezza piano di lavoro *Working Height*		900 mm				
Potenza motore lama *Blade Motor Power*		5,5 kW				
Potenza motore pompa refrigerante *Cooling Pump Motor Power*		0,12 kW				
Potenza motore pompa idraulica *Hydraulic Pump Motor Power*		12,2 kW				
Velocità lama *Blade Speed*		20 ÷ 100 m/min				
Discesa lavoro *Cutting Downfeed*		0 ÷ 200 mm/min				
Discesa rapida *Fast Downfeed*		3500 mm/min				
Capacità serbatoio liquido refrigerante *Coolant tank capacity*		150 l				
Capacità serbatoio centr. idraulica *Hydraulic unit tank capacity*		30 l				
Dimensioni di ingombro *Overall Dimensions*		5093 x 4860 x 3485 mm				
Peso *Weight*		5800 kg				

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL
Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy
Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542
info@btm.it - www.btm.it
facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines