







Mod. W-X 71.51 A / TOUCH

Ns. Cod. 71.51 A DS 3000

Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	510	510	370	510	380
	mm	510	500	350	500	360
	mm	710 X 510	560 X 320	400 X 240	560 X 320	400 X 240
 TFI (optional)	mm	710 X 510	-	-	-	-

Dimensioni lama

Blade dimensions

5800 X 41 X 1,3

Altezza piano di lavoro

Working Height

870 mm

Corsa carro alimentatore

Feeding carriage stroke

3000 mm

Lunghezza spezzone finale

Scrap length

320 mm

Potenza motore lama

Blade Motor Power

3 kW

Potenza motore pompa refrigerante

Cooling Pump Motor Power

0,12 kW

Potenza motore pompa idraulica

Hydraulic Pump Motor Power

1,5 kW

Potenza motore carro alimentatore

Feeding carriage Motor Power

0,75 kW

Potenza motore rotazione arco

Bow rotation Motor Power

0,38 kW

Potenza motore evacuatore trucioli

Chip conveyor Motor Power

0,12 kW

Velocità lama

Blade Speed

20 ÷ 100 m/min

Discesa lavoro

Cutting Downfeed

0 ÷ 200 mm/min

Discesa rapida

Fast Downfeed

3500 mm/min

Capacità serbatoio liquido refrigerante

Coolant tank capacity

150 lt

Capacità serbatoio centr. oleodinamica

Hydraulic unit tank capacity

30 lt

Dimensioni ingombro (appross.)

Overall Dimensions (approx.)

5930 x 3710 x 2960 mm

Peso approssimativo

Weight (approx.)

7200 Kg