Semiautomatica 60° dx-sx doppia colonna - *Semiautomatic twin column 60° R-L*

Mod. AT 10.6 SA DS

Capacità di taglio *Cutting capacity*		**90°**	**45°DX-R**	**60°DX-R**	**45°SX-L**	**60°SX-L**
∅	mm	600	600	400	600	400
□	mm	600	600	400	600	400
▭	mm	1000x600	600x600	400x600	600x600	400x600
Taglio Fascio Idr. TFISA (optional)	mm	1000x600	-	-	-	-
Dimensioni lama *Blade dimensions*		9100 x 54 x 1,6 mm				
Altezza piano di lavoro *Working Height*		900 mm				
Potenza motore lama *Blade Motor Power*		5,5 kW				
Potenza motore pompa refrigerante *Cooling Pump Motor Power*		0,4 kW				
Potenza motore pompa idraulica *Hydraulic Pump Motor Power*		1,5 kW				
Potenza motore rotazione arco *Bow rotation Motor Power*		5,6 Nm				
Velocità lama *Blade Speed*		20 ÷ 100 m/min				
Discesa lavoro *Cutting Downfeed*		0 ÷ 120 mm/min				
Discesa rapida *Fast Downfeed*		2500 mm/min				
Capacità serbatoio liquido refrigerante *Coolant tank capacity*		150 l				
Capacità serbatoio centr. idraulica *Hydraulic unit tank capacity*		30 l				
Dimensioni di ingombro *Overall Dimensions*		4457 x 4540 x 3250 mm				
Peso *Weight*		5100 kg				

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL
Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy
Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542
info@btm.it - www.btm.it
facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

Disponibile versione: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"

Caratteristiche tecniche

-Arco, basamento e colonne in struttura saldata
-Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere
-Tensionamento idraulico lama
-Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e lubrificati
-Rotazione arco automatica con bloccaggio idraulico della posizione
-Variatore elettronico velocità lama
-Visualizzatore digitale gradi angolo di taglio
-Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE

Accessori optional

TFISA - Taglio in fascio idraulico
DL - Dispositivo controllo deviazione lama
L - Dispositivo controllo ottico posizione lama (laser)
E - Evacuatore trucioli
TS - Dispositivo taglio a secco
RPMSA - Regolatore pressione morsa
CR - Connessione in remoto (solo per versione Touch)
PAT - Programmazione con parametri automatici di taglio (solo per versione Touch)

Avaiable version: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"

Technical features

-Bow, base and columns in steel construction
-Vertical bow descent on ball bearing guides
-Hydraulic blade tensioning
-Reducer unit withhardened and ground gears
-Bow automatic rotation with hydraulic positioning block
-Inverter
-Cutting angle digital display
-Low voltage electrical system according to EC rules

Optional accessories

TFISA - Hydraulic bundle clamping device
DL - Blade deflection control device
L - Blade position optical control device (laser)
E - Chip conveyor
TS - Dry cooling device
RPMSA - Adjustable vice pressure
CR - Remote connection (only for Touch version)

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL
Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy
Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542
info@btm.it - www.btm.it
facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines