






Mod. AP 7.5 SA DS



| Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i> | | 90° | 45°DX-R | 60°DX-R | 45°SX-L | 60°SX-L |
|--|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | mm | 510 | 510 | 370 | 510 | 380 |
|  | mm | 510 | 500 | 350 | 500 | 360 |
|  | mm | 710 X 510 | 560 X 320 | 400 X 240 | 560 X 320 | 400 X 240 |
|  | Taglio Fascio Idr. Base (optional) mm | 710 X 265 | - | - | - | - |
|  | Taglio Fascio Idr. Max (optional) mm | 710 X 510 | - | - | - | - |
| Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i> | | 5800 x 41 x 1,3 mm | | | | |
| Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i> | | 870mm | | | | |
| Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i> | | 3 kW | | | | |
| Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i> | | 0,12 kW | | | | |
| Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i> | | 0,75 kW | | | | |
| Velocità lama <i>Blade Speed</i> | | 20 ÷ 100 m/min | | | | |
| Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i> | | 0 ÷ 200 mm/min | | | | |
| Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i> | | 3500 mm/min | | | | |
| Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i> | | 33 l | | | | |
| Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i> | | 15 l | | | | |
| Dimensioni ingombro (appross.) <i>Overall Dimensions (approx.) LxWxH</i> | | 3072 x 2804 x h 2891 mm | | | | |
| Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i> | | 1700 Kg | | | | |

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it