






# Mod. AP 5.3 SA F



<b>Capacità di taglio</b> <i>Cutting capacity</i>		<b>90°</b>
 mm		310
 mm		310
 mm		510 X 310
 <b>Taglio Fascio Idr. Base (optional)</b> mm		510 X 165
 <b>Taglio Fascio Idr. Max (optional)</b> mm		510 X 310
<hr/>		
<b>Dimensioni lama</b> <i>Blade dimensions</i>		4750 X 34 X 1,1 mm
<b>Altezza piano di lavoro</b> <i>Working Height</i>		870 mm
<b>Potenza motore lama</b> <i>Blade Motor Power</i>		2,2 kW
<b>Potenza motore pompa refrigerante</b> <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW
<b>Potenza motore pompa idraulica</b> <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		0,75 Kw
<b>Velocità lama</b> <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min
<b>Discesa lavoro</b> <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
<b>Discesa rapida</b> <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
<b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b> <i>Coolant tank capacity</i>		110 l
<b>Capacità serbatoio centr. oleodinamica</b> <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		30 l
<b>Dimensioni di ingombro (approssimative)</b> <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		1200 X 2500 X h. 1950 mm
<b>Peso approssimativo</b> <i>Weight (approx.)</i>		1100 Kg

**BTM SRL**

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it