






Mod. AP 7.5 SA



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R
	mm	510	490	370
	mm	510	490	350
	mm	710 x 510	560 x 240	400 x 240
	Taglio Fascio Idr. Base (optional) mm	710 x 265	-	-
	Taglio Fascio Idr. Max (optional) mm	710 x 510	-	-
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		5800 X 41 X 1,3 mm		
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		870 mm		
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		3 kW		
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW		
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		0,75 kW		
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min		
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min		
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min		
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		33 l		
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		15 l		
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		2451 x 2806 x h.2891 mm		
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		1700 Kg		

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it