






Mod. AT 740 SA F



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°
	mm	740
	mm	740
	mm	740 X 740
 Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	740 X 380
 Taglio Fascio Idr. Max (optional)	mm	740 X 740
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		8400 X 67 X 1,6
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		630 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		7,5 kW
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,37 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		2,2 kW
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,25 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		480 l
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		45 l
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		5100 x 1850 x h. 2750 mm
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		7900 Kg

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it