





Automatica taglio fisso linea AT

# Mod. AT 1300 A F



|   |    |                       |
|---|----|-----------------------|
| <b>Capacità di taglio</b><br><i>Cutting capacity</i>  |    | <b>90°</b>            |
|    | mm | 1300                  |
|    | mm | 1300                  |
|    | mm | 1300x1300             |
|  <b>Taglio Fascio Idr. Base (optional)</b> | mm | 1300x1300             |
| <b>Dimensioni lama</b><br><i>Blade dimensions</i>   |    | 13000 x 80 x 1,6 mm   |
| <b>Altezza piano di lavoro</b><br><i>Working Height</i>   |    | 630 mm                |
| <b>Potenza motore lama</b><br><i>Blade Motor Power</i>  |    | 15 kW                 |
| <b>Potenza motore carro alimentatore</b><br><i>Feeding carriage Motor Power</i>   |    | 11 Nm                 |
| <b>Potenza motore pompa refrigerante</b><br><i>Cooling Pump Motor Power</i>   |    | 0,4 kW                |
| <b>Potenza motore pompa idraulica</b><br><i>Hydraulic Pump Motor Power</i>  |    | 4 kW                  |
| <b>Potenza motore evacuatore trucioli</b><br><i>Chip conveyor Motor Power</i>   |    | 0,25 kW               |
| <b>Velocità lama</b><br><i>Blade Speed</i>  |    | 20 ÷ 100 m/min        |
| <b>Discesa lavoro</b><br><i>Cutting Downfeed</i>  |    | 0 ÷ 200 mm/min        |
| <b>Discesa rapida</b><br><i>Fast Downfeed</i>   |    | 3500 mm/min           |
| <b>Corsa carro</b><br><i>Carriage Stroke</i>  |    | 500 mm*               |
| <b>Lunghezza spezzone finale</b><br><i>Scrap length</i>   |    | 70 mm                 |
| <b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b><br><i>Coolant tank capacity</i>  |    | 300 l                 |
| <b>Capacità serbatoio centr. idraulica</b><br><i>Hydraulic unit tank capacity</i>   |    | 70 l                  |
| <b>Dimensioni di ingombro</b><br><i>Overall Dimensions</i>  |    | 6500 x 2500 x 4000 mm |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>  |    | 16000 kg              |

\*Disponibile con corsa carro differente da derinire in fase d'ordine. *Available with different carriage strokes on request.*

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

## BTM SRL

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it | facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

