




Mod. AT 560 TC

Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°
	mm	560
	mm	560
 Taglio Fascio Idr. TFIA (optional)	mm	560x280
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		6200 x 54 x 1,6 mm
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		810 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		5,5 kW
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i>		9,3 Nm
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,4 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		1,5 kW
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,25 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		27 ÷ 140 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
Corsa carro <i>Carriage Stroke</i>		600 mm*
Lunghezza programmabile <i>Max programmable length</i>		9.999mm multiripetizione/ <i>multi repetition</i>
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		170 l
Capacità serbatoio centr. idraulica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		30 l
Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i>		2352 x 3260 x 2360 mm
Peso <i>Weight</i>		5500 kg

*Disponibile con corsa carro differente da derinire in fase d'ordine. *Avaiable with different carriage strokes on request.*

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it | facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines





Disponibile versione: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"



Caratteristiche tecniche

- Arco, basamento e colonne in struttura saldata
- Volani inclinati di 35°
- Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere
- Tensionamento idraulico lama con regolazione manuale
- Impianto oleodinamico a bassa rumorosità
- Controllo salita e discesa rapida tramite tastatore
- Dispositivo laser per rilevamento inizio e fine barra
- Possibilità di memorizzare fino a 99 programmi
- Evacuatore trucioli

Accessori optional

- TFIA - Taglio in fascio idraulico
- DL - Dispositivo controllo deviazione lama
- TS - Dispositivo taglio a secco
- CR - Connessione in remoto (solo per versione Touch)
- PAT - Programmazione con parametri automatici di taglio (solo per versione Touch)



Available version: CNC, 7" TOUCH, 10" TOUCH

Technical features

- Bow, base and columns in steel construction
- 35° tilted wheels
- Vertical bow descent on ball bearing guides
- Hydraulic blade tensioning with mechanical pretension
- Low noise hydraulic system
- Automatic bow fast up/down movements controlled by feeler pin
- Laser light device for head and tail piece detecting
- Possibility to store up to 99 cutting programs
- Chip conveyor

Optional accessories

- TFIA - Hydraulic bundle clamping device
- DL - Blade deflection control device
- TS - Dry cooling device
- CR - Remote connection (only for Touch version)
- PAT - Automatic cutting parameters setting (only for Touch version)

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it | facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

