



Mod. AT 740 A F

Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°
	mm	740
	mm	740
	mm	740x740
 Taglio Fascio Idr. TFIA (optional)	mm	740x740
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		8400 x 67 x 1,6 mm
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		630 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		11 kW
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i>		11 Nm
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,4 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		4 kW
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,25 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
Corsa carro <i>Carriage Stroke</i>		600 mm*
Lunghezza spezzone finale <i>Scrap length</i>		70 mm
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		300 l
Capacità serbatoio centr. idraulica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		50 l
Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i>		4660 x 2500 x 2750 mm
Peso <i>Weight</i>		8000 kg

*Disponibile con corsa carro differente da derinire in fase d'ordine.

*Avaible with different carriage strokes on request.

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it | facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines





Disponibile versione: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"



Caratteristiche tecniche

- Arco e basamento in struttura saldata
- Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere
- Tensionamento idraulico lama
- Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e rettificati
- Gruppo morsa in ghisa montato su guide temprate e rettificate
- Carro alimentatore comandato da motore AC
- Discesa e salita rapida controllata datastatore
- Evacuatore trucioli
- Spazzola puliscilama
- Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE

Accessori optional

- TFIA - Taglio in fascio idraulico
- DL - Dispositivo controllo deviazione lama
- ES - Evacuatore trucioli supplementare
- TS - Dispositivo taglio a secco
- CR - Connessione in remoto (solo per versione Touch)
- PAT - Programmazione con parametri automatici di taglio (solo per versione Touch)



Available version: CNC, 7" TOUCH, 10" TOUCH

Technical features

- Bow, base and columns in steel construction
- Vertical bow descent on ball bearing guides
- Hydraulic blade tensioning
- Reducer unit with hardened and ground gears
- Cast iron vice unit on hardened and ground guides
- Feeding carriage controlled by AC motor
- Automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin
- Chip conveyor
- Cleaning brush
- Low voltage electrical system according to EC rules

Optional accessories

- TFIA - Hydraulic bundle clamping device
- DL - Blade deflection control device
- ES - Additional chip conveyor
- TS - Dry cooling device
- CR - Remote connection (only for Touch version)

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it | facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

