






# Mod. AP 5.3 A DS 3



<b>Capacità di taglio</b> <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	300	300	220	300	220
	mm	300	300	220	300	220
	mm	500 X 220	350 X 200	220 X 250	350 X 200	200 X 220
 <b>Taglio Fascio Idr. Base (optional)</b>	mm	500 X 160	-	-	-	-
 <b>Taglio Fascio Idr. Max (optional)</b>	mm	500 X 200	-	-	-	-
<b>Dimensioni lama</b> <i>Blade dimensions</i>		4750 x 34 x 1,1				
<b>Altezza piano di lavoro</b> <i>Working Height</i>		870 mm				
<b>Corsa carro alimentatore</b> <i>Feeding carriage stroke</i>		2000 mm				
<b>Lunghezza spezzone finale a 90°</b> <i>Scrap length at 90°</i>		220 mm				
<b>Potenza motore lama</b> <i>Blade Motor Power</i>		2,2 kW				
<b>Potenza motore pompa refrigerante</b> <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW				
<b>Potenza motore pompa idraulica</b> <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		1,5 kW				
<b>Potenza motore carro alimentatore</b> <i>Feeding carriage Motor Power</i>		2,5 Nm Brush-less				
<b>Potenza motore rotazione arco</b> <i>Bow rotation Motor Power</i>		2,2 Nm Brush-less				
<b>Potenza motore evacuatore trucioli (optional)</b> <i>Chip conveyor Motor Power (optional)</i>		0,12 kW				
<b>Velocità lama</b> <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min				
<b>Discesa lavoro</b> <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min				
<b>Discesa rapida</b> <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min				
<b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b> <i>Coolant tank capacity</i>		150 l				
<b>Capacità serbatoio centr. oleodinamica</b> <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		30 l				
<b>Dimensioni ingombro (appross.)</b> <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		5000 x 2600 x h 2350 mm				
<b>Peso approssimativo</b> <i>Weight (approx.)</i>		3320 Kg				

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it