






Mod. AP 6.4 A



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R
	mm	410	410	320
	mm	410	410	300
	mm	610 X 410	460 X 250	320 X 180
 Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	610 X 215	-	-
 Taglio Fascio Idr. Max (optional)	mm	610 X 410	-	-
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		5200 X 34 X 1,1		
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		870 mm		
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		2,2 kW		
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage motor Power</i>		0,75 kW		
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW		
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		1,5 kW		
Potenza motore rotazione arco (OPTIONAL) <i>Bow rotation Motor Power</i>		0,38 kW		
Potenza motore evacuatore trucioli (OPTIONAL) <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,09 kW		
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min		
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min		
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min		
Corsa carro <i>Carriage stroke</i>		800 mm		
Lunghezza spezzone finale <i>Scrap length</i>		280 mm		
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		70 lt		
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		30 lt		
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>		5600 x 3200 x h 2800 mm		
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		2800 Kg		

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it