






Mod. AP 6.4 A DS 3



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	410	410	320	410	330
	mm	410	410	300	410	310
	mm	610 X 410	460 X 250	320 X 180	460 X 250	320 X 180
 Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	610 X 215	-	-	-	-
 Taglio Fascio Idr. Max (optional)	mm	610 X 410	-	-	-	-
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		5200 x 34 x 1,1				
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		870 mm				
Corsa carro alimentatore <i>Feeding carriage stroke</i>		3000 mm				
Lunghezza spezzone finale a 90° <i>Scrap length at 90°</i>		320 mm				
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		3 kW				
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW				
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		1,5 kW				
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i>		0,75 kW				
Potenza motore rotazione arco <i>Bow rotation Motor Power</i>		0,38 kW				
Potenza motore evacuatore trucioli (optional) <i>Chip conveyor Motor Power (optional)</i>		0,12 kW				
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min				
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min				
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min				
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		150 l				
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		30 l				
Dimensioni ingombro (appross.) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		5370 x 2715 x h 2560 mm				
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		3700 Kg				

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it