






Mod. AP 6.4 A



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R
	mm	410	410	320
	mm	410	410	300
	mm	610 X 410	460 X 250	320 X 180
	Taglio Fascio Idr. Base (optional) mm	610 X 215	-	-
	Taglio Fascio Idr. Max (optional) mm	610 X 410	-	-

Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>	5200 X 34 X 1,1
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>	870 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>	2,2 kW
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage motor Power</i>	0,75 kW
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>	0,12 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>	1,5 kW
Potenza motore rotazione arco <i>Bow rotation Motor Power</i>	0,38 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>	20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>	0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>	3500 mm/min
Corsa carro <i>Carriage stroke</i>	800 mm
Lunghezza spezzone finale <i>Scrap length</i>	280 mm
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>	70 lt
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>	30 lt
Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.)</i>	5600 x 3200 x h 2800 mm
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>	2800 Kg