






Mod. AP 7.5 A F



| | | |
|---|----|-----------------------|
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i> | | 90° |
|  | mm | 510 |
|  | mm | 510 |
|  | mm | 710 X 510 |
|  Taglio Fascio Idr. Base (optional) | mm | 710 X 265 |
|  Taglio Fascio Idr. Max (optional) | mm | 710 X 510 |
| Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i> | | 5800 X 41 X 1,3 |
| Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i> | | 870 mm |
| Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i> | | 4 kW |
| Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i> | | 0,75 kW |
| Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i> | | 0,09 kW |
| Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i> | | 0,12 kW |
| Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i> | | 1,5 kW |
| Velocità lama <i>Blade Speed</i> | | 20 ÷ 100 m/min |
| Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i> | | 0 ÷ 200 mm/min |
| Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i> | | 3500 mm/min |
| Corsa carro <i>Carriage stroke</i> | | 800 mm |
| Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i> | | 150 lt |
| Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i> | | 30 lt |
| Dimensioni di ingombro (approssimative) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i> | | 3360 x 2650 x h. 2250 |
| Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i> | | 3500 Kg |

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it