






# Mod. AP 7.5 A



<b>Capacità di taglio</b> <i>Cutting capacity</i>		<b>90°</b>	<b>45°DX-R</b>	<b>60°DX-R</b>
	mm	510	490	370
	mm	510	490	350
	mm	710 X 510	560 X 240	400 X 240
 <b>Taglio Fascio Idr. Base (optional)</b>	mm	710 X 265	-	-
 <b>Taglio Fascio Idr. Max (optional)</b>	mm	710 X 510	-	-

<b>Dimensioni lama</b> <i>Blade dimensions</i>	5800 X 41 X 1,3
<b>Altezza piano di lavoro</b> <i>Working Height</i>	870 mm
<b>Potenza motore lama</b> <i>Blade Motor Power</i>	3 kW
<b>Potenza motore carro alimentatore</b> <i>Feeding carriage motor Power</i>	0,75 kW
<b>Potenza motore pompa refrigerante</b> <i>Cooling Pump Motor Power</i>	0,12 kW
<b>Potenza motore pompa idraulica</b> <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>	1,5 kW
<b>Potenza motore rotazione arco</b> <i>Bow rotation Motor Power</i>	0,38 kW
<b>Velocità lama</b> <i>Blade Speed</i>	20 ÷ 100 m/min
<b>Discesa lavoro</b> <i>Cutting Downfeed</i>	0 ÷ 200 mm/min
<b>Discesa rapida</b> <i>Fast Downfeed</i>	3500 mm/min
<b>Corsa carro</b> <i>Carriage stroke</i>	800 mm
<b>Lunghezza spezzone finale</b> <i>Scrap length</i>	280 mm
<b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b> <i>Coolant tank capacity</i>	70 lt
<b>Capacità serbatoio centr. oleodinamica</b> <i>Hydraulic unit tank capacity</i>	30 lt
<b>Dimensioni di ingombro (approssimative)</b> <i>Overall Dimensions (approx.)</i>	
<b>Peso approssimativo</b> <i>Weight (approx.)</i>	

**MACCHINA IN FASE DI PROGETTAZIONE FINALE**

BTM SRL  
 VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy  
 Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542  
 info@btm.it - www.btm.it