






# Mod. AT 440 A F



<b>Capacità di taglio</b> <i>capacity</i>	<i>Cutting</i>	<b>90°</b>
	mm	440
	mm	440
	mm	440 X 440
 <b>Taglio Fascio Idr. Base</b> (optional)	mm	440 X 230
 <b>Taglio Fascio Idr. Max</b> (optional)	mm	440 X 440
<b>Dimensioni lama</b> <i>Blade dimensions</i>		6300 X 41 X 1,3
<b>Altezza piano di lavoro</b> <i>Working Height</i>		790 mm
<b>Lunghezza spezzone finale</b> <i>Final scrap length</i>		70 mm
<b>Potenza motore lama</b> <i>Blade Motor Power</i>		5,5 kW
<b>Potenza motore carro alimentatore</b> <i>Feeding carriage Motor Power</i>		4,3 Nm (Brush - less)
<b>Potenza motore evacuatore trucioli</b> <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,25 kW
<b>Potenza motore pompa refrigerante</b> <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,37 kW
<b>Potenza motore pompa idraulica</b> <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		2,2 kW
<b>Velocità lama</b> <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min
<b>Discesa lavoro</b> <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
<b>Discesa rapida</b> <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
<b>Corsa carro</b> <i>Carriage stroke</i>		600 mm
<b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b> <i>Coolant tank capacity</i>		300 l
<b>Capacità serbatoio centr. oleodinamica</b> <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		50 l
<b>Dimensioni di ingombro (approssimative)</b> <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		4000 x 2100 x h. 2290 mm
<b>Peso approssimativo</b> <i>Weight (approx.)</i>		4400 Kg

**BTM SRL**

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it