






Mod. AT 6.4 A DS 3



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	400	400	300	400	300
	mm	400	400	300	400	300
	mm	600 X 400	400 X 400	300 X 300	400 X 400	300 X 300
 Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	600 X 210	-	-	-	-
 Taglio Fascio Idr. Max (optional)	mm	600 X 400	-	-	-	-

Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>	6340 X 41 X 1,3
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>	910 mm
Lunghezza spezzone finale <i>Final scrap length</i>	25 mm
Corsa carro alimentatore <i>Feeding carriage stroke</i>	3000 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>	4 kW
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>	0,12 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>	1,5 kW
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i>	3 Nm (Brush-less)
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>	0,25 kW
Velocità lama <i>Blade Speed</i>	20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>	0 ÷ 120 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>	2500 mm/min
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>	150 l
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>	45 l
Dimensioni ingombro (appross.) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>	7250 X 3650 X h. 2550 mm
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>	6900 Kg