






Mod. AT 7.5 A DS 3



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	500	460	340	460	340
	mm	500	460	340	460	340
	mm	700 X 500	500 X 460	340 X 450	500 X 460	340 X 450
 Taglio Fascio Idr. Base (optional)	mm	700 X 260	-	-	-	-
 Taglio Fascio Idr. Max (optional)	mm	700 X 500	-	-	-	-
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		7925 X 54 X 1,6				
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		910 mm				
Lunghezza spezzone finale <i>Final scrap length</i>		25 mm				
Corsa carro alimentatore <i>Feeding carriage stroke</i>		3000 mm				
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		5,5 kW				
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,12 kW				
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		3 kW				
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding carriage Motor Power</i>		6 Nm (Brush-less)				
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>		0,25 kW				
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min				
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 120 mm/min				
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		2500 mm/min				
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		150 l				
Capacità serbatoio centr. oleodinamica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		45 l				
Dimensioni ingombro (appross.) <i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>		7300 X 3900 X h. 2800 mm				
Peso approssimativo <i>Weight (approx.)</i>		7000 Kg				

BTM SRL

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it