






# Mod. AT 860 A F



|   |                |                          |
|---|----------------|--------------------------|
| <b>Capacità di taglio</b><br><i>capacity</i>  | <i>Cutting</i> | <b>90°</b>               |
|    | mm             | 860                      |
|    | mm             | 860                      |
|    | mm             | 860 X 860                |
|  <b>Taglio Fascio Idr. Base (optional)</b> | mm             | 860 X 440                |
|  <b>Taglio Fascio Idr. Max (optional)</b>  | mm             | 860 X 860                |
| <b>Dimensioni lama</b><br><i>Blade dimensions</i>   |                | 9360 X 67 X 1,6          |
| <b>Altezza piano di lavoro</b><br><i>Working Height</i>   |                | 630 mm                   |
| <b>Lunghezza spezzone finale</b><br><i>Final scrap length</i>   |                | 70 mm                    |
| <b>Potenza motore lama</b><br><i>Blade Motor Power</i>  |                | 11 kW                    |
| <b>Potenza motore carro alimentatore</b><br><i>Feeding carriage Motor Power</i>   |                | 11 Nm (Brush - less)     |
| <b>Potenza motore evacuatore trucioli</b><br><i>Chip conveyor Motor Power</i>   |                | 0,25 kW                  |
| <b>Potenza motore pompa refrigerante</b><br><i>Cooling Pump Motor Power</i>   |                | 0,37 kW                  |
| <b>Potenza motore pompa idraulica</b><br><i>Hydraulic Pump Motor Power</i>  |                | 4 kW                     |
| <b>Velocità lama</b><br><i>Blade Speed</i>  |                | 20 ÷ 100 m/min           |
| <b>Discesa lavoro</b><br><i>Cutting Downfeed</i>  |                | 0 ÷ 200 mm/min           |
| <b>Discesa rapida</b><br><i>Fast Downfeed</i>   |                | 3500 mm/min              |
| <b>Corsa carro</b><br><i>Carriage stroke</i>  |                | 600 mm                   |
| <b>Capacità serbatoio liquido refrigerante</b><br><i>Coolant tank capacity</i>  |                | 300 l                    |
| <b>Capacità serbatoio centr. oleodinamica</b><br><i>Hydraulic unit tank capacity</i>  |                | 70 l                     |
| <b>Dimensioni di ingombro (approssimative)</b><br><i>Overall Dimensions (approx.) L x W x H</i>                             |                | 5550 x 2200 x h. 3150 mm |
| <b>Peso approssimativo</b><br><i>Weight (approx.)</i>   |                | 10200 Kg                 |

**BTM SRL**

VIA f.LLI Kennedy 8 - 24060 CAROBBIO DEGLI ANGELI (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it