

Mod. TP 125.30 E



| | |
|---|-----------------------|
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i> | 90° |
| <input type="text"/> | mm 1250x300 |
| Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i> | 5940 x 34 x 1,1 mm |
| Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i> | 930 mm |
| Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i> | 2,2 kW |
| Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i> | 0,37 kW |
| Capacità serbatoio dispositivo taglio a secco <i>Dry cooling device tank capacity</i> | 3 l |
| Velocità lama <i>Blade Speed</i> | 40 ÷ 170 m/min |
| Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i> | 0 ÷ 200 mm/min |
| Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i> | 3500 mm/min |
| Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i> | 2900 x 1300 x 2000 mm |
| Peso <i>Weight</i> | 1200 kg |

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it

facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines





Disponibile versione: PLC, CNC (solo per impianti con rulliere e riscontri motorizzati)



Caratteristiche tecniche

- Discesa verticale arco su due colonne con guide lineari a ricircolo di sfere
- Gruppo riduttore a vite senza fine
- Arco inclinato di 5°
- Pattini guidalama fissi
- Tensionamento lama idraulico con regolazione manuale controllato da fine corsa
- Base di taglio mobile a comando pneumatico
- Dispositivo di taglio a secco
- Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE

Accessori optional

- L - Dispositivo controllo ottico posizione lama (laser)
- Dispositivo rotazione macchina 30° dx-sx
- Lubrificazione lama con liquido emulsionabile



Available version: PLC, CNC (only for special systems with motorized roller tracks and length stops)

Technical features

- Two columns vertical bow descent on ball bearing guides
- Worm reduction gear box
- 5° inclined bow and cutting
- Fix bladeguide blocks
- Hydraulic blade tensioning with manual adjustment controlled by limit switch
- Cutting base movement at pneumatic control
- Dry cooling device
- Low voltage electrical system according to EC rules

Optional accessories

- L - Blade position optical control device (laser)
- Machine mitre rotation at 30° left and 30° right
- Blade cooling emulsifiable coolant (only E vers.)

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it

facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

