


# Mod. TP 125.30 E



<b>Capacità di taglio</b> <i>Cutting capacity</i>	<b>90°</b>
	mm 1250x300
<b>Dimensioni lama</b> <i>Blade dimensions</i>	5940 x 34 x 1,1 mm
<b>Altezza piano di lavoro</b> <i>Working Height</i>	930 mm
<b>Potenza motore lama</b> <i>Blade Motor Power</i>	2,2 kW
<b>Potenza motore pompa idraulica</b> <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>	0,75 kW
<b>Capacità serbatoio dispositivo taglio a secco</b> <i>Dry cooling device tank capacity</i>	3 l
<b>Velocità lama</b> <i>Blade Speed</i>	40 ÷ 170 m/min
<b>Discesa lavoro</b> <i>Cutting Downfeed</i>	0 ÷ 200 mm/min
<b>Discesa rapida</b> <i>Fast Downfeed</i>	3500 mm/min
<b>Dimensioni di ingombro</b> <i>Overall Dimensions</i>	2900 x 1300 x 2000 mm
<b>Peso</b> <i>Weight</i>	1200 kg



**Disp**

**Carat**

- Disc
- Grup
- Arco
- Patti
- Tens
- Base
- Disp
- Impi

**Acces**

- L - Di
- Disp
- Lub



**Avai**

**Tech**

- Two
- Wor
- 5° in
- Fix b
- Hyd
- Cutti
- Dry
- Low

**Optio**

- L - Bl
- Mac
- Blac

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.

**BTM SRL Unipersonale**

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it

facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines





**onibile versione: PLC, CNC (solo per impianti con rulliere e riscontri motorizzati)**

### **teristiche tecniche**

resa verticale arco su due colonne con guide lineari a ricircolo di sfere  
ppo riduttore a vite senza fine  
o inclinato di 5°  
ini guidalama fissi  
sionamento lama idraulico con regolazione manuale controllato da fine corsa  
e di taglio mobile a comando pneumatico  
positivo di taglio a secco  
ianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE

### **ssori optional**

ispositivo controllo ottico posizione lama (laser)  
positivo rotazione macchina 30° dx-sx  
rificazione lama con liquido emulsionabile

**able version: PLC, CNC (only for special systems with motorized roller tracks and length stops)**

### **anical features**

*columns vertical bow descent on ball bearing guides  
m reduction gear box  
nclined bow and cutting  
ladeguide blocks  
raulic blade tensioning with manual adjustment controlled by limit switch  
ing base movement at pneumatic control  
ooling device  
voltage electrical system according to EC rules*

### **onal accessories**

*lade position optical control device (laser)  
chine mitre rotation at 30° left and 30° right  
de cooling emulsifiable coolant (only E vers.)*

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

### **BTM SRL Unipersonale**

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542

info@btm.it - www.btm.it

facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

