Semiautomatica taglio fisso linea AP - *Semiautomatic fix AP line*

Mod. AP 8.8 SA F

Capacità di taglio *Cutting capacity*		**90°**
∅	mm	810
□	mm	810
▭	mm	810x810
Taglio Fascio Idr. TFISA (optional)	mm	810x810
Dimensioni lama *Blade dimensions*		8900 x 54 x 1,6 mm
Altezza piano di lavoro *Working Height*		630 mm
Potenza motore lama *Blade Motor Power*		5,5 kW
Potenza motore pompa refrigerante *Cooling Pump Motor Power*		0,4 kW
Potenza motore pompa idraulica *Hydraulic Pump Motor Power*		1,5 kW
Velocità lama *Blade Speed*		20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro *Cutting Downfeed*		0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida *Fast Downfeed*		3500 mm/min
Capacità serbatoio liquido refrigerante *Coolant tank capacity*		150 l
Capacità serbatoio centr. idraulica *Hydraulic unit tank capacity*		30 l
Dimensioni di ingombro *Overall Dimensions*		4070 x 1200 x 2710 mm
Peso *Weight*		3200 kg

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL Unipersonale
Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy
Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542
info@btm.it - www.btm.it
facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines

Disponibile versione: CNC, TOUCH 7'', TOUCH 10''

Caratteristiche tecniche

-Arco E basamento in struttura saldata
-Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere
-Tensionamento idraulico lama
-Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e lubrificati
-Centralina oleodinamica a bassa rumorosità con portata variabile
-Variatore elettronico velocità lama
-Evacuatore trucioli
-Spazzola puliscilama
-Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE

Accessori optional

TFISA - Taglio in fascio idraulico
DL - Dispositivo controllo deviazione lama
L - Dispositivo controllo ottico posizione lama (laser)
TS - Dispositivo taglio a secco
RPMSA - Regolatore pressione morsa
CR - Connessione in remoto (solo per versione Touch)
PAT - Programmazione con parametri automatici di taglio (solo per versione Touch)

Avaiable version: CNC, TOUCH 7'', TOUCH 10''

Technical features

-Bow and base in steel construction
-Vertical bow descent on ball bearing guides
-Hydraulic blade tensioning
-Reducer unit with hardened and ground gears
-Low noise hydraulic system with variable flow
-Inverter
-Chip conveyor
-Cleaning brush
-Low voltage electrical system according to EC rules

Optional accessories

TFISA - Hydraulic bundle clamping device
DL - Blade deflection control device
L - Blade position optical control device (laser)
TS - Dry cooling device
RPMSA - Adjustable vice pressure

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.*

BTM SRL Unipersonale
Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy
Tel. +39 035 4251125 Fax. +39 035 4252542
info@btm.it - www.btm.it
facebook - linkedin - youtube: BTMBiancoBandsawMachines