






Mod. AP 8.8 A F

| | | |
|--|----|-------------------|
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i> | | 90° |
|  | mm | 810 |
|  | mm | 810 |
|  | mm | 810x810 |
|  Taglio Fascio Idr. BASIC (optional) | mm | 810x415 |
|  Taglio Fascio Idr. MAX (optional) | mm | 810x810 |
| Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i> | | 8900x54x1,6 mm |
| Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i> | | 630 mm |
| Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i> | | 5,5 kW |
| Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i> | | 0,12 kW |
| Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i> | | 1,5 kW |
| Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip Conveyor Motor Power</i> | | 0,09 kW |
| Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding Carriage Motor Power</i> | | 0,75 kW |
| Corsa carro <i>Carriage Stroke</i> | | 800 mm* |
| Velocità lama <i>Blade Speed</i> | | 20 ÷ 100 m/min |
| Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i> | | 0 ÷ 200 mm/min |
| Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i> | | 3500 mm/min |
| Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i> | | 150 l |
| Capacità serbatoio centr. idraulica <i>Hydraulic unit tank capacity</i> | | 30 l |
| Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i> | | 2700x4070x2710 mm |
| Peso <i>Weight</i> | | 6200 kg |

Disponibile versione: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"

Caratteristiche tecniche

Arco e basamento in struttura saldata
Discesa verticale arco su guide a ricircolo di sfere
Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e rettificati
Spazzola puliscilama
Evacuatore trucioli
Discesa e salita rapida controllata da tastatore
Impianto elettrico in bassa tensione secondo normativa CE

Macchine fornite con carter di copertura perimetrali totali

Accessori optional

Dispositivo taglio a secco
Dispositivo controllo deviazione lama (standard per TOUCH)
Regolatore pressione morsa
Taglio in fascio idraulico BASIC
Taglio in fascio idraulico MAX (con prolunga morse)
Teleassistenza (solo per TOUCH)
Industry 4.0 (solo per TOUCH)
**Disponibile con corsa carro differente da definire in fase d'ordine.*

Available version: CNC, TOUCH 7", TOUCH 10"

Technical features

*Bow and base made in welded steel structure
Vertical bow descent on ball bearing guides
Reducer unit with hardened and ground gears
Cleaning brush
Chip conveyor
Automatic bow fast up/down movements controlled by feeler pin
Low voltage electrical system according to EC rules*

The machines are equipped with full protection cover

Optional accessories

*Dry cooling device
Blade deflection control device (standard on TOUCH)
Adjustable vice pressure
Hydraulic bundle clamping device BASIC
Hydraulic bundle clamping device MAX (with vice jaws extension)
Teleservice (only for TOUCH)
Industry 4.0 (only for TOUCH)
Available with different carriage strokes on request.