


Mod. AP 2.7 A DS 1

Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°	45°DX-R	60°DX-R	45°SX-L	60°SX-L
	mm	270	220	140	230	130
	mm	270	200	130	220	130
	mm	270x270	190x270	120x220	220x220	130x160
 Taglio Fascio Idr. BASIC (optional)	mm	270x160	-	-	-	-
 Taglio Fascio Idr. MAX (optional)	mm	270x270	-	-	-	-
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		3820x27x0,9 mm				
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		850				
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		1,5 kW				
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		0,06 kW				
Potenza motore rotazione arco (optional) <i>Bow Mitre Rotation Motor Power (optional)</i>		0,10 kW				
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		0,75 kW				
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip Conveyor Motor Power</i>		0,09 kW				
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding Carriage Motor Power</i>		1,95 Nm Brushless				
Corsa carro <i>Carriage Stroke</i>		1000*				
Velocità lama <i>Blade Speed</i>		20 ÷ 100 m/min				
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min				
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min				
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		50 l				
Capacità serbatoio centr. idraulica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		27 l				
Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i>		2300x3200x2100 mm				
Peso <i>Weight</i>		2000 kg				

La BTM Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. BTM Srl reserves the right at any time and without advanced notice to introduce modifications.

BTM SRL Unipersonale

Via F.lli Kennedy 8 - 24060 - Carobbio degli Angeli (BG) - Italy

Tel. +39 035 4251125

Mail. info@btm.it - service@btm.it

Website. www.btm.it

Disponibile versione: TOUCH 7", TOUCH 10"

Caratteristiche tecniche

Arco e basamento in struttura saldata
Tensionamento lama con regolazione manuale
Gruppo riduttore composto da ingranaggi temprati e rettificati
Rotazione arco automatica con motore C.C. ed encoder
Impianto refrigerante
Spazzola puliscilama
Morsa carro mobile
Svolge 3 tagli sullo stesso lato
Discesa e salita rapida controllata da tastatore
Impianto elettrico in bassa tensione secondo normativa CE

Macchine fornite con carter di copertura perimetrali totali

Accessori optional

Dispositivo taglio a secco
Dispositivo controllo deviazione lama
Regolatore pressione morsa
Taglio in fascio idraulico BASIC
Taglio in fascio idraulico MAX (con prolunga morse)
Teleassistenza
Industry 4.0

**Disponibile con corsa carro differente da definire in fase d'ordine.*

Available version: TOUCH 7", TOUCH 10"

Technical features

*Bow and base made in welded steel structure
Blade tensioning with manual adjustment
Reducer unit with hardened and ground gears
Bow mitre automatic rotation by DC motor and encoder
Cooling system
Cleaning brush
Movable carriage vice
It makes 3 cuts on the same side
Automatic bow fast up/down movements controlled by feeler pin
Low voltage electrical system according to EC rules
The machines are equipped with full protection cover*

Optional accessories

*Dry cooling device
Blade deflection control device
Adjustable vice pressure
Hydraulic bundle clamping device BASIC
Hydraulic bundle clamping device MAX (with vice jaws extension)
Teleservice
Industry 4.0*