






Mod. AT 1100 SA F



Capacità di taglio <i>Cutting capacity</i>		90°
 mm		1100
 mm		1100
 mm		1100x1100
 Taglio Fascio Idr. BASIC (optional) mm		--
 Taglio Fascio Idr. MAX (optional) mm		--
Dimensioni lama <i>Blade dimensions</i>		11250x80x1,6
Altezza piano di lavoro <i>Working Height</i>		630 mm
Potenza motore lama <i>Blade Motor Power</i>		15 kW
Potenza motore pompa refrigerante <i>Cooling Pump Motor Power</i>		2 X 0,4 kW
Potenza motore pompa idraulica <i>Hydraulic Pump Motor Power</i>		4 kW
Potenza motore evacuatore trucioli <i>Chip conveyor Motor Power</i>		2 x 0,25 kW
Potenza motore carro alimentatore <i>Feeding Carriage Motor Power</i>		11 Nm
Potenza motore salita/discesa arco <i>Bow up/down Motor Power</i>		9 Nm
Potenza motore rotazione arco <i>Bow automatic rotation carriage motor power</i>		1,95 Nm
Corsa carro <i>Carriage stroke</i>		600 mm
Velocità lama <i>Blade speed</i>		20 ÷ 100 m/min
Discesa lavoro <i>Cutting Downfeed</i>		0 ÷ 200 mm/min
Discesa rapida <i>Fast Downfeed</i>		3500 mm/min
Capacità serbatoio liquido refrigerante <i>Coolant tank capacity</i>		300 l
Capacità serbatoio centr. idraulica <i>Hydraulic unit tank capacity</i>		70 l
Dimensioni di ingombro <i>Overall Dimensions</i>		5900x2500x3500 mm
Peso <i>Weight</i>		14000 kg